

PRODOTTI **INOX**



ACCIAIO INOX AISI 304. UN MATERIALE INALTERABILE PER LA MASSIMA DURATA.

Ciroidi garantisce l'acciaio Inox AISI 304 per tutta la superficie dei suoi prodotti. Grazie a questo materiale duraturo e sempre moderno, i prodotti Inox Ciroidi, assicurano non solo eterna brillantezza, ma anche massima durata e igiene.

COMPOSIZIONE

18%

CROMO

robustezza e resistenza
contro le abrasioni

10%

NICHEL

forza
e resistenza agli urti



AISI 304 PER BRILLARE COME IL PRIMO GIORNO

Il marchio AISI 304 indica una particolare lega di acciaio che non si scalfisce mai, anche quando viene esposta all'aria e all'acqua, in quanto sfrutta una forma unica di autoprotezione che disperde gli elementi sulla sua superficie e impedisce l'azione ossidante. In questo modo, la superficie in acciaio rimane sempre luminosa e brillante anche dopo anni di utilizzo.

PROCESSO DI AUTORICOMPOSIZIONE

Anche quando viene graffiata o danneggiata la superficie, il sottile strato "passivo" (formato dal processo di passivazione), che aderisce perfettamente alla parte superiore, si ricompone immediatamente utilizzando l'ossigeno presente nell'aria o nell'acqua, continuando così a proteggere l'acciaio dalla ruggine e da qualsiasi attacco corrosivo.

PRODOTTI INOSSIDABILE, ATOSSICI E RESISTENTI AL CALORE

L'acciaio AISI 304, impiegato in tutti i prodotti Ciroidi, è in grado di assicurare un ambiente totalmente atossico e con un alto livello di igiene.



GARANZIA SUI DIFETTI DI FABBRICAZIONE.

Ciroidi, in considerazione della massima affidabilità dei suoi prodotti, oltre alla garanzia legale sull'intero prodotto, offre una garanzia aggiuntiva* fino a 50 anni di vita dei livelli sia sullo sgocciolatoio, sia sulle vasche sui difetti di fabbricazione.

*tale garanzia aggiuntiva decade in caso di installazione/uso pulizia e manutenzione improprio e non corretti. Sono esclusi componenti del lavello come scarico e sifone.





LAVABI INDUSTRIALI.

Eterni e sempre attuali. Cioldi, per i lavabi industriali, ha pensato ad una brillantezza senza eguali ed una efficace resistenza contro qualsiasi aggressione esterna, grazie all'acciaio inox AISI 304.





CS1

Lavabo singolo a mensola.

Erogazione acqua miscelata e sapone liquido con comando tramite pedali indipendenti. Il lavabo viene fornito completo di flessibili di collegamento alla rete idrica e di tasselli di fissaggio a parete, oltre che piletta e sifone di scarico.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
480x460x1050

Peso: 22 kg



CS2

Lavabo multiplo

disponibile nelle seguenti versioni:

- 1.** con due erogatori di acqua ed 1 di sapone liquido, con comando tramite pedali indipendenti (modello CS/2/A);
- 2.** con tre erogatori di acqua e due di sapone liquido, con comando tramite pedali indipendenti (modello CS/2/B).

Il lavabo viene fornito completo di sifone di scarico, piletta, flessibili di collegamento alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
1200x425x1000

Peso: 47 kg



CS8

Lavabo singolo con vasca di grandi dimensioni per Impieghi industriali.

Gruppo erogazione acqua miscelata con comando a pedale e secondo pedale per l'erogazione del sapone liquido. Il lavabo viene fornito completo di piletta, sifone, flessibili di collegamento alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
650x550x 1050

Peso: 33 kg



CS10

Lavabo singolo analogo a CS8.

Gruppo erogazione acqua miscelata con comando e pedale e secondo pedale per la erogazione del sapone liquido. Completo di piano di lavoro e sgocciolatoio laterale.

Il lavabo viene fornito completo di sifone di scarico, piletta, flessibili di collegamento alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
1200x620x1050

Peso: 39 kg



CS11

Lavabo singolo a mensola.

Erogazione acqua miscelata e sapone liquido con comando tramite pedali indipendenti. Il lavabo viene fornito completo di sifone di scarico, piletta, tasselli di fissaggio a parete e flessibili di collegamento alla rete idrica.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
480x460x1125

Peso: 17 kg



CS14

Lavabo singolo con vasca semisferica.

Gruppo erogazione acqua miscelata con comando a pedale e secondo pedale per l'erogazione del sapone liquido. Il lavabo viene fornito completo di sifone di scarico, piletta, flessibili di collegamento alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
520x550x975

Peso: 18 kg



CS18

Minigruppo singolo a mensola

con erogazione acqua miscelata
con comando e pedale e di distributore
di sapone liquido con comando a pulsante.

Il lavabo viene fornito completo di sifone
di scarico, piletta, flessibili di collegamento
alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
360x330x1030 (h. da pavimento)

Peso: 10,5 kg



CS92 EXPO

Lavabo a mensola con vasca semi sferica ribordata.

Erogazione acqua miscelata con comando
tramite leva a ginocchio e distributore di sapone
liquido con comando a pulsante.

Il lavabo viene fornito completo di sifone
di scarico, piletta, flessibili di collegamento
alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:

b x h x p (mm)
370x600x490

Peso: 6,5 kg



CS93 EXPO

Lavabo a mensola come il CS92/EXPO

ma con alzatina scatolare a muro.

Erogazione acqua con comando a ginocchio,
Erogatore sapone liquido con comando a pulsante.

Il lavabo viene fornito completo di sifone di scarico, piletta, flessibili di collegamento alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:

b x h x p (mm)
370x600x760

Peso: 9,5 kg



ESABLOC

Lavabo ad isola a 6 posti

con colonna dotata di 6 gruppi miscelatori a pedale e 3 distributori di sapone, in ottone cromato con comando a pulsante manuale.

Il lavabo viene fornito completo di sifone di scarico, piletta, flessibili di collegamento alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:

diametro x h (mm)
1000x1210

Peso: 60 kg



CS4

Sterilizzatore di coltelli di tipo coibentato, singolo verticale in esecuzione pensile, per coltelli e attrezzi vari, in grado di contenere fino a no. 12 coltelli per ciclo, circa.

Versioni disponibili:

- 1.** con termostato a taratura fissa (e termometro analogico);
- 2.** con centralina elettronica (e display temperatura digitale).

Dimensioni:

b x p x h (mm)
470x300x650

Peso: 15 kg



CS91

Sterilizzatore di coltelli ed attrezzi da lavoro ad immersione verticale,

in grado di contenere fino a no. 5/6 coltelli per ciclo. Esecuzione a mensola.

Lo sterilizzatore viene fornito completo di:

- resistenza elettrica, di tipo corazzato, avente potenzialità pari a 1400 W.
- termostato a taratura fissa;
- visualizzatore di temperatura di tipo analogico;
- piastra portacoltelli in materiale atossico;
- rubinetto di ricircolo acqua.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
370x120x470

Peso: 6,3 kg



CK22

Sterilizzatore singolo orizzontale, di tipo coibentato in esecuzione pensile, per coltelli e attrezzi vari, in grado di contenere fino a no. 4 coltelli.

Versioni disponibili:

- 1.** con termostato a taratura fissa (e termometro analogico);
- 2.** con centralina elettronica (e display temperatura digitale).

Dimensioni:

b x p x h (mm)
620x270x340

Peso: 11 kg



CK26

Sterilizzatore ad immersione orizzontale a doppia sede e con un comparto per gli attrezzi da lavoro.

Versione di serie per no. 8 coltelli + scomparto sterilizzazione attrezzi. (in alternativa: per no. 12 coltelli senza scomparto sterilizzazione attrezzi). Con portacoltelli laterale.

Versioni disponibili:

- 1.** con termostato a taratura fissa (e termometro analogico);
- 2.** con centralina elettronica (e display digitale).

Dimensioni:

b x p x h (mm)
750x620x360

Peso: 30 kg



CS3

Gruppo con lavabo singolo ad erogazione di acqua e sapone

con comando a pedali indipendenti e da sterilizzatore di coltelli ad immersione verticale (in grado di contenere fino a no. 12/14 coltelli per ciclo). Il lavabo è dotato di valvola miscelatrice, di tipo brevettato, per la miscelazione dell'acqua.

Sterilizzatore disponibile nelle seguenti versioni:

- 1.** con termostato a taratura fissa (e termometro analogico);
- 2.** con centralina elettronica (e display temperatura digitale).

Dimensioni:

b x px h(mm)
620x510x 1050 (h. da pavimento)

Peso: 37 kg



CS15

Minigruppo pensile con lavabo singolo

e sterilizzatore ad immersione verticale. Erogazione d'acqua miscelata con leva a ginocchio e di sapone/disinfetante liquido con pulsante.

Disponibile nelle seguenti versioni:

- 1.** con termostato a taratura fissa (e termometro analogico);
- 2.** con centralina elettronica (e display temperatura digitale).

Dimensioni:

b x p x h (mm)
470x390x1030 (h. da pavimento)

Peso: 19 kg



CS94 EXPO

Lavabo a mensola con vasca ribordata

e comando erogazione acqua a ginocchio (come CS 93/EXPO).

Il lavabo è dotato di valvola miscelatrice, di tipo brevettato, per la premiscelazione dell'acqua.

Nell'alzatina scatolare incorpora uno sterilizzatore per coltelli, completo di resistenza corazzata e termostato.

Dimensioni:

b x p x h
430x600x760

Peso: 16 kg



CS90

Gruppo lavabo sterilizzatore solido e compatto

in esecuzione a mensola, con comando erogazione acqua miscelata a ginocchio.

N.B.:

La miscelazione dell'acqua avviene tramite valvola miscelatrice di tipo brevettato.

Molto indicato per pedane di lavorazione oltre che per installazione a parete.

Disponibile nelle seguenti versioni:

- 1.** con termostato a taratura fissa;
- 2.** con centralina elettronica.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
540x210x430

Peso: 19,8 Kg



CK28

Gruppo con lavabo singolo ad erogazione di acqua miscelata e sapone

con comando a pedali indipendenti e da sterilizzatore di coltelli ad immersione orizzontale.

Con portacoltelli laterale.

Versioni disponibili:

- 1.** con termostato a taratura fissa (e termometro analogico);
- 2.** con centralina elettronica (e display temperatura digitale).

Il gruppo viene fornito completo di piletta, sifone, tubo di troppo pieno, flessibili di collegamento alla rete idrica e tasselli di fissaggio a parete.

Dimensioni:

b x h x p (mm)
660x1050x550

Peso: 37 kg



BEVERINO UNISTANDARD

Refrigeratore d'acqua

capace di erogare 25 litri/ora
alla temperatura costante di 8°C.

Azionamento con comando manuale.

Dimensioni:

b x h x p (mm)
325x940x325

Peso: 30kg

Erogatore di serie a zampillo (disponibile, a richiesta, a collo di cigno).

Disponibile, su richiesta, refrigeratore con mobiletto in acciaio inox (anziché in lamiera plastificata).



TOP SYSTEM

Macchina lavascarpe.

Stazione con struttura realizzata in acciaio Inox 18/8 AISI 304 per il lavaggio e la disinfezione dei calzari da lavoro e delle mani degli operatori. Ideale per la creazione di un percorso obbligatorio degli operatori.

Detta stazione è costituita da:

- una macchina per il lavaggio e la disinfezione dei calzari da lavoro;
- un nebulizzatore di detergente/disinfettante liquido per la disinfezione delle mani degli operatori;
- no. 1 tomello elettronico, del tipo a 3 bracci il quale non si sblocca e, quindi, non consente la uscita dell'operatore se questi non ha effettuato le operazioni di pulizia/disinfezione.

N.B.:

in alternativa al tomello elettronico è possibile prevedere un cancelletto elettromeccanico.

Dimensioni:

lunghezza complessiva (gradini compresi) = mm. 2770

larghezza totale = mm. 800

altezza = mm. 1800

Peso: kg 217



TOP CLASSICA

Macchina lavascarpe.

TopClassica ha una struttura interamente realizzata in acciaio inox AISI 304. Concepita per essere obbligatoriamente percorsa dagli operatori, Topclassica deterge ed igienizza in continuo la suola, i laterali ed il dorso di qualsiasi tipo di scarpa o zoccolo da lavoro. Completamente automatica, è in grado di abbattere la carica batterica con una efficacia certificata del 98,99%. Le spazzole sono realizzate in fibra di nylon. Tutte le parti meccaniche sono facilmente smontabili od accessibili per permettere la massima facilità di manutenzione.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
800x2300x1500

Peso: kg 142



PULIVELLA

Macchina lavascarpe.

Interamente costruita in acciaio inox AISI 304 Pulivella è un'agile, non impegnativa macchina a spazzola rotante per lavare e sterilizzare sia le suole che le tomaie di scarpe e zoccoli da lavoro. La spazzola rotante è realizzata in fibra di nylon. Totalmente aderente alle norme antinfortunistiche CE, PULIVELLA è dotata di azionamento di sicurezza con arresto automatico al rilascio. Un dispositivo di erogazione dosa automaticamente il detergente.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
500x470x1170

Peso: kg 40



ROTOVETTA B

Macchina per il lavaggio combinato di scarpe e stivali da lavoro.

Ha una struttura interamente realizzata in acciaio inox 18/8 - AISI 304.

Dotata di doppia spazzola rotante in fibra di nylon.

Un dispositivo automatico eroga e dosa il detergente. Quadro elettrico di comando.

Tutti i dispositivi di sicurezza sono a norma CE.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
800x805x1480

Peso: kg 100



ROTOVETTA C

Macchina per il lavaggio e l'igienizzazione di stivali da lavoro.

Possiede una struttura interamente realizzata in acciaio inox 18/8 - AISI 304.

Dotata di sistema di azionamento con arresto automatico al rilascio.

Provista di sistema di dosaggio del detergente e tappetino di tipo statico, per una prima operazione di pulizia delle soles delle scarpe.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
700x760x1135

Peso: kg 90



MULTIMACCHINA

Macchina lavastivali, lavascarpe, lavaguanti e lavagrembiuli.

Dotata di una struttura interamente realizzata in acciaio inox 18/8 - AISI 304.

Solida, compatta, funzionale, Multimacchina è uno degli esempi più rappresentativi dell'alta tecnologia Ciroidi, ed è anche un punto d'arrivo significativo nella progettazione di macchine automatiche per il lavaggio e la sterilizzazione industriale.

Può lavare e detergere anche simultaneamente indumenti ed utensili da lavoro, come grembiuli metallici od in gomma, guanti metallici o scarpe e stivali (sia tomaia che suola).

Fornita con quadro elettrico di comando.

Tutti i dispositivi di sicurezza sono a norma CE.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
900x750x1520

Peso: kg 130



STERILBOX

Dispositivo per il lavaggio manuale e l'igienizzazione di grembiuli e stivali da lavoro.

È dotato di una struttura interamente realizzata in acciaio inox 18/8 - AISI 304.

Le dimensioni compatte la rendono ideale per l'inserimento in angoli e porzioni di spazio molto ridotte.

Il basamento è in materiale asettico asportabile, provvisto di focchi per la pulizia delle suole.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
850x670x1980

Peso: kg 75



MICROVETTA

Macchina lavagrembiuli e lavastivali.

Microvetta lava ed igienizza indumenti ed utensili da lavoro: grembiuli in gomma o metalli, guanti metallici, vassoi e coltellerie, oltre alle mani degli operatori. Un motoriduttore con comando a pedale aziona le spazzole, lasciando completamente libere le mani dell'operatore. Le due spazzole sono realizzate in fibra di nylon. La miscelazione di acqua e detergente è impostata automaticamente (ma può anche essere regolata manualmente) nella fase di lavaggio. Un secondo passaggio eroga soltanto l'acqua per il risciacquo. L'efficienza è massimo sia in detergenza che in igienizzazione, con un abbattimento certificato della carica batterica non inferiore al 98,99 %. Tutte le parti meccaniche sono facilmente smontabili o accessibili per permettere la massima facilità di manutenzione.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
800x400x830
Peso: kg 55



TRISERVICE

Macchina lavascarpe.

Macchina a spazzola rotante in fibra di nylon, del tipo a tre postazioni di servizio indipendenti, concepita per il veloce lavaggio ed igienizzazione delle suole e del dorso delle scarpe e degli zoccoli da lavoro.

Detta macchina, realizzata a norme CE, ha una struttura interamente costruita in acciaio INOX 18/8 AISI 304.

La macchina modello TRISERVICE è dotata di dispositivo per il dosaggio automatico del liquido disinfettante.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
1330x600x1330

Peso: Kg 85



VELOX

Macchina lavaguanti e lavagrembiuli.

Può lavare sia le mani degli operatori che guanti in plastica o metallo nonché altri utensili purché non taglienti.

È dotata di una struttura interamente realizzata in acciaio inox 18/8 - AISI 304.

Le dimensioni compatte la rendono ideale per l'inserimento in angoli e porzioni di spazio molto ridotte.

Spazzola rotante in fibra di nylon, azionata tramite motoriduttore con comando a pedale per avviamento ed arresto.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
480x300x1150

Peso: kg 40



SERIE UNIBLOC

Armadi spogliatoio in acciaio inox AISI 304

per la custodia di abiti ed effetti personali ad un posto operatore.

È dotato di tetto spiovente, di una divisoria interna tra il ripiano superiore e quello inferiore, di N. 1 anta a battente con feritoie di aerazione dotata di serratura lucchettabile (a richiesta, in alternativa, a maniglia con chiave) e di piedini regolabili in altezza.

Dimensioni UNIBLOC:

b x p x h (mm)
500x500x 2160

Peso: 35 kg



SERIE UNIBLOC/2

Armadi spogliatoio in acciaio inox AISI 304

per la custodia di abiti ed effetti personali ad un posto operatore.

È dotato di tetto spiovente, di una divisoria interna per separare abiti civili da abiti da lavoro, N. 2 ante a battente con feritoie di aerazione, ognuna delle quali dotate di serratura lucchettabile (a richiesta, in alternativa, a maniglia con chiave) e di piedini regolabili in altezza.

Dimensioni UNIBLOC/2:

b x p x h (mm)
950x500x 2160

Peso: 70 kg



SERIE UNIBLOC/3

Armadi spogliatoio a 3 posti in acciaio inox AISI 304

Dotato di tetto spiovente, ogni posto operatore è dotato di: divisoria interna, ripiano superiore e ripiano inferiore, N. 1 anta a battente con feritoie di aerazione, serratura lucchettabile (a richiesta, in alternativa, a maniglia con chiave) e piedini regolabili in altezza.

Dimensioni UNIBLOC 3:

b x p x h (mm)
1200x500x2160

Peso: 100 kg



SERIE PO/01

Armadio portaoggetti a 1 posto in acciaio inox AISI 304

del tipo a quattro ripiani regolabili in altezza. Dotato di tetto spiovente, N. 1 anta a battente munita di serratura a maniglia con chiave e piedini regolabili in altezza.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
500x500x2160

Peso: 50kg



SERIE PO/02

**Armadio portaoggetti a 2 posti
in acciaio inox AISI 304**

del tipo a quattro ripiani regolabili in altezza. Dotato di tetto spiovente, N. 2 ante a battente di cui una dotata di serratura a maniglia con chiave e piedini regolabili in altezza.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
950x500x2160

Peso: 85kg



SERIE PS/01

**Armadio portascopo (+ portaoggetti),
ad 1 posto in acciaio inox AISI 304**

completo di un vano a tre ripiani regolabili in altezza, per il deposito di oggetti, ed uno vuoto per il deposito di scope.

Dotato di tetto spiovente, N. 1 anta a battente munita di serratura a maniglia con chiave e piedini regolabili in altezza.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
500x500x2160

Peso: 50kg



SERIE PS/02

Armadio portascopo (+ portaoggetti), ad 2 posti in acciaio inox AISI 304

completo di un vano a tre ripiani regolabili in altezza, per il deposito di oggetti, ed uno vuoto per il deposito di scope.

Dotato di tetto spiovente, N. 2 ante a battente, di cui una dotata di serratura a maniglia con chiave e piedini regolabili in altezza.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
950x500x2160

Peso: 80kg



SCRIVINPIEDI

Scrivipiedi in acciaio inox AISI 304

dotato di tetto leggermente inclinato (completo di bordino di fermo per fogli),

N. 1 porta a battente,

N. 2 ripiani interni, di tipo regolabile

(a richiesta n.1 cassetto dotato di serratura con chiave),

N. 1 serratura a chiave con maniglia per l'anta.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
500 x 400 x 1170

Peso: 37kg

Lavaocchi a pavimento

interamente realizzati in acciaio inox AISI 304 e a norma delle vigenti leggi in materia di carattere igienico-sanitario.



IDROGET 18

Lavaocchi in acciaio INOX.

Lavaocchi con bacinella e struttura in acciaio inox AISI 304, erogatori in ottone cromato orientabili e modificabili con semplice movimento per ottenere sia il getto aerato che quello a spruzzo multiplo, valvola di intercettazione azionata a pedale per la completa libertà delle mani.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
380x380x1130

Peso: kg 4,2



IDROGET 27

Lavaocchi in acciaio INOX.

Lavaocchi analogo al modello "18" ma completo di doccetta per il lavaggio del capo e/o del viso, con erogatore a doppia funzione e valvola di esclusione manuale.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
430x380x1700

Peso: kg 6

interamente realizzati in acciaio inox AISI 304 e a norma delle vigenti leggi in materia di carattere igienico-sanitario.



IDROGET 36

Lavaocchi in acciaio INOX.

Lavaocchi analogo al modello "27", dotato però di erogatore singolo supplementare a doccia su tubo flessibile da m 1.

Dimensioni:

b x p x h (mm)
430x380x1700

Peso: kg 6,9

Per oltre vent'anni, la divisione in acciaio inox di Ciroidi SpA ha progettato e realizzato una gamma estremamente ampia di AISI 18/8 attrezzature in acciaio inox nel pieno rispetto delle direttive igienico-sanitarie dell'UE e tutte le norme europee di prevenzione degli infortuni e aderendo agli ultimi principi tecnici sull'efficienza operativa e ingegneria umana.

Oltre alla gamma standard, la divisione in acciaio inox Ciroidi accetta le richieste specifiche per modifiche su misura.







PRODOTTI INOX



Cirol di, strumenti di lavoro inox
per la massima igiene

Officine Meccaniche Cirol di S.p.A.

Via Nazionale per Carpi, 1591 - 41123 Modena (loc. Ganaceto) - Italy

T. +39 059 386012 - F. +39 059 386215

cirol di@cirol di.it - www.cirol di.it

cirol di
FORNI CREMATORI - PRODOTTI INOX - SVERNICIATORI - INCENERITORI